

TECHNOMELT® SUPRA 081 ECO

Agosto 2024

Descrizione del prodotto

TECHNOMELT® SUPRA 081 ECO fornisce le seguenti caratteristiche del prodotto:

Tecnologia	Poliiolefina
Tipo di prodotto	Termofusibile
Applicazione	Industria dell'imballaggio
Aspetto	Granuli, beige

Campo di applicazione

- Applicazioni Wrap around
- Formatura del vassoio
- Scatole pieghevoli
- Incollaggio di carta e cartone, comprese superfici stampate e laccate
- Adatto ad essere utilizzato su macchine ad alta velocità produttiva
- Adatto all'utilizzo nel mercato dei surgelati.

Proprietà del Prodotto

- Adesivo hotmelt sintetico di alta qualità
- Ottima macchinabilità e proprietà adesive
- Adesione molto elevata
- Buone caratteristiche di incollaggio anche con ridotte quantità di prodotto
- Buona flessibilità al freddo
- Elevata resistenza al calore

Dati tecnici

TECHNOMELT® SUPRA 081 ECO:

Viscosità, Brookfield - 160 °C, mPa·s	1100 - 1500
Punto di rammollimento, ring & ball, °C	105 - 115

Proprietà tipiche

Tempo di Presa	veloce
Tempo Aperto	breve - medio

ISTRUZIONI PER L'USO

Avvertenze preliminari

Prima di utilizzare l'adesivo è necessario leggere la scheda di sicurezza per informazioni riguardanti misure precauzionali e raccomandazioni di sicurezza. Anche per prodotti chimici esenti da etichette obbligatorie, dovrebbero sempre essere osservate le precauzioni più rilevanti. Prego riferirsi anche alle istruzioni locali di sicurezza e contattare Henkel per un supporto analitico.

Applicazione

Metodo di applicazione:

- ugello
- rotella
- stantuffo

Temperatura di Applicazione

Temperatura di applicazione consigliata: 160 - 190 °C

Pulizia

Per la pulizia della vasca e del sistema di applicazione raccomandiamo l'utilizzo del nostro TECHNOMELT® SUPRA 081 ECO.

Durante l'utilizzo, si prega di rispettare le norme di sicurezza.

Per la pulizia a freddo dello sporco superficiale su attrezzature di applicazione, nastri trasportatori o altre parti di macchine è possibile applicare TECHNOMELT® SUPRA 081 ECO.

Durante l'utilizzo, si prega di rispettare le norme di sicurezza.

Immagazzinamento

Se conservato in ambiente fresco e asciutto in confezione originale e non aperta, la shelf life è di:

Consigli d'uso

A causa della varietà di substrati disponibili, l'adesione dei materiali può essere molto diversa. Pertanto dovrebbero essere effettuati dei test preliminari. Vedi anche "Istruzioni generali per l'applicazione degli hotmelt".

Ciclo vita (Shelf life):

Periodo di validità (nella confezione originale non aperta), mesi 24

Classificazione

Si prega di fare riferimento alla corrispondente scheda di sicurezza per i dettagli su:

Informazione sulla pericolosità

Regolamentazione sul trasporto

Regolamentazione sulla sicurezza

Avvertenze

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica (TDS), comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto alla data di questa TDS. Il prodotto può avere una varietà di applicazioni diverse, nonché applicazioni e condizioni di lavoro diverse nel vostro ambiente che vanno oltre il nostro controllo. Henkel non è pertanto responsabile dell'idoneità dei nostri prodotti ai processi produttivi e alle condizioni in cui li utilizzate, nonché alle applicazioni e ai risultati previsti. Raccomandiamo vivamente di effettuare prove preliminari per confermare l'idoneità del nostro prodotto. È esclusa qualsiasi responsabilità in relazione alle informazioni contenute nella Scheda tecnica o qualsiasi altra raccomandazione scritta o orale riguardante il prodotto in questione, salvo se diversamente concordato esplicitamente e salvo in relazione a morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza e qualsiasi responsabilità ai sensi di qualsiasi legge applicabile sulla responsabilità del prodotto obbligatoria.

Nel caso in cui i prodotti siano consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS e Henkel France SA, tenere inoltre presente quanto segue:

Nel caso in cui Henkel fosse comunque ritenuta responsabile, per qualunque motivo giuridico, la responsabilità di Henkel non supererà in nessun caso l'importo della consegna in questione.

Nel caso in cui i prodotti siano consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica la seguente clausola di esclusione della responsabilità:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica (TDS), comprese le raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza del prodotto alla data di questa TDS. Henkel non è pertanto responsabile dell'idoneità dei nostri prodotti ai processi produttivi e alle condizioni in cui li utilizzate, nonché alle applicazioni e ai risultati previsti. Raccomandiamo vivamente di effettuare prove preventive per confermare tale idoneità del nostro prodotto. È esclusa qualsiasi responsabilità in merito alle informazioni contenute nella Scheda Tecnica o qualsiasi altra raccomandazione scritta o orale riguardante il prodotto in questione, eccetto se altrimenti esplicitamente concordato e salvo in relazione a morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza e da qualsiasi responsabilità ai sensi di qualsiasi legge applicabile sulla responsabilità del prodotto obbligatoria.

Nel caso in cui i prodotti siano consegnati da Henkel Corporation o Henkel Canada Corporation, si applica la seguente esclusione di responsabilità:

I dati contenuti nel presente documento sono forniti a solo titolo informativo e sono ritenuti affidabili. Non possiamo assumerci la responsabilità per i risultati ottenuti da altri sui cui metodi non abbiamo alcun controllo. È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità per lo scopo dell'utente di qualsiasi metodo di produzione qui menzionato e adottare le precauzioni che potrebbero essere consigliabili per la protezione della proprietà e delle persone contro eventuali rischi che potrebbero essere coinvolti nella manipolazione e nell'uso degli stessi. **Alla luce di quanto sopra, Henkel Corporation esclude espressamente tutte le garanzie espresse o implicite, comprese le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, derivanti dalla vendita o dall'uso dei prodotti Henkel Corporation. Henkel Corporation declina espressamente qualsiasi responsabilità per danni consequenziali o incidentali di qualsiasi tipo, inclusa la perdita di profitti.** La discussione qui di vari processi o composizioni non deve essere interpretata come una dichiarazione che essi sono liberi dal dominio di brevetti posseduti da altri o come una licenza sotto qualsiasi brevetto Henkel Corporation che possa coprire tali processi o composizioni. Raccomandiamo a ciascun potenziale utente di testare l'applicazione proposta prima dell'uso ripetitivo, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto statunitensi o stranieri.

Utilizzo dei marchi:

Salvo diversa indicazione, tutti i marchi commerciali presenti in questo documento sono marchi commerciali di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove. ® denota un marchio registrato presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

Riferimento 3